

Waterontharder, halfautomatisch

230442

Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur. De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder. Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag. Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het wateronthardingssysteem naar wens in te stellen. De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer). Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking. Marineblauwe behuizing. Diameter wateraansluiting 3/4". Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba. Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C. Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C. Regeneratietijd: 37 min. Uitgang voor 10°dH - 1200 L. Ontharding bed 4,0 L. Regeneratietank: 8 kg. Maximale waterstroom: 5 L/min. Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg.

Het halfautomatische onthardingsproces met pekkel wordt met de hand gestart. Gewicht: 8 kg.



Specificaties

Voltage	: 230
Elektriciteitsverbruik	: Nee
Verpakt per	: 1
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 216
Breedte (mm)	: 404
Hoogte (mm)	: 504
Vermogen (opgenomen) (W)	: 18
Programmeerbaar	: Nee
Measurements	: 216x404x(H)504

Transportspecificaties

EAN	: 8711369230442
Intrastat code	: 84229010
Gross weight (kg)	: 9.39
Nettogewicht (kg)	: 8.125
Sales units per pallet	: 24
Plastic packaging (gram)	: 65

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu